



**MODELO LUXURY 45** , cesped decorativo de 5 colores, especialmente indicado para jardines, piscinas y zonas de alto transito. **PRODUCTO EUROPEO 100% CERTIFICADO**



## CARACTERISTICAS TÉCNICAS

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Estructura del hilo      | Hilo monofilamento recto PE + Hilo monofilamento rizado PP, resistente a Rayos UVA.   |
| Características del hilo | Monofilamento Wave con tecnología Dull Mat Fiber® Ten Cate grass Thiolon®   |
| Altura de hilo           | 45 mm   |
| DTEX                     | 11.300 dtex.  |
| Galga                    | 5/16"   |
| Nº de puntadas           | 22.680 puntadas/m <sup>2</sup>  |
| Peso del producto        | 3.695 gr/m <sup>2</sup>   |
| Backing primario         | Doble capa de polipropileno estabilizada resistente a rayos UV + fleece para una mayor estabilidad dimensional Ten Cate Thiobac® H16 de 165 gr/m <sup>2</sup> (+/- 10%) |
| Backing secundario       | Estireno- Butadieno (SBR) de 1.000 gr/m <sup>2</sup>  |
| Permeabilidad            | > 500 mm/h  |
| Retención del hilo       | 30N   |
| Estabilidad UV           | Producto 100% resistente a radiación ultravioleta   |
| Antimoho                 | Sí  |
| Resistencia al fuego     | Clasificación al fuego según EN 13501-1 Efl   |
| Ancho de rollo           | 2 m   |
| Longitud de rollo        | 5m, 10m, 15m y 20 m   |
| Relleno                  | No es necesario, pero si aconsejable para un mayor lastrado y mejora antiestática del producto a razón de 5 kg/m <sup>2</sup> de arena de silice 0,5-1,0 mm redondeada. |
| GARANTÍA                 | 10 años   |

