



MODELO PREMIUM 40 , cesped decorativo de 5 colores, especialmente indicado para jardines.
PRODUCTO EUROPEO 100% CERTIFICADO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|--|
| Estructura del hilo | Hilo monofilamento recto PE + Hilo monofilamento rizado PP, resistente a Rayos UVA. |
| Características del hilo | Polietileno SuperSoft "S" Shape |
| Altura de hilo | 40 mm |
| DTEX | 10.500 dtex. |
| Galga | 3/8 |
| Nº de puntadas | 17.850 puntadas/m ² |
| Peso del producto | 2.870 gr/m ² |
| Backing primario | Doble malla de polipropileno compuesta por una capa de polipropileno termosoldado + otra capa de fleece para una mayor estabilidad dimensional y estabilizado resistente a rayos UV de 160 gr/m ² |
| Backing secundario | Estireno- Butadieno (SBR) de 940 gr/m ² |
| Permeabilidad | > 500 mm/h |
| Retención del hilo | 30N |
| Estabilidad UV | Producto 100% resistente a radiación ultravioleta |
| Antimoho | Sí |
| Resistencia al fuego | Clasificación al fuego según EN 13501-1 Efl |
| Ancho de rollo | 2 m |
| Longitud de rollo | 5m, 10m, 15m y 20 m |
| Relleno | No es necesario, pero si aconsejable para un mayor lastrado y mejora antiestática del producto a razón de 5 kg/m ² de arena de sílice 0,5-1,0 mm redondeada. |
| GARANTÍA | 6 años |

