




MODELO SUPREME 35 , cesp   decorativo de 5 colores, especialmente indicado para jardines.
PRODUCTO EUROPEO 100% CERTIFICADO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura del hilo	Hilo monofilamento recto PE + Hilo monofilamento rizado PP, resistente a Rayos UVA.
Características del hilo	Polietileno SuperSoft "S" Shape
Altura de hilo	35 mm
DTEX	10.500 dtex.
Galga	3/8
Nº de puntadas	16.800 puntadas/m2
Peso del producto	2.550 gr/m2
Backing primario	Doble malla de polipropileno compuesta por una capa de polipropileno termosoldado + otra capa de fleece para una mayor estabilidad dimensional y estabilizado resistente a rayos UV de 160 gr/m2
Backing secundario	Estireno- Butadieno (SBR) de 940 gr/m2
Permeabilidad	> 500 mm/h
Retención del hilo	30N
Estabilidad UV	Producto 100% resistente a radiación ultravioleta
Antimoho	S��
Resistencia al fuego	Clasificaci��n al fuego seg��n EN 13501-1 Efl
Ancho de rollo	2 m
Longitud de rollo	5m, 10m, 15m y 20 m
Relleno	No es necesario, pero si aconsejable para un mayor lastrado y mejora antiest��tica del producto a raz��n de 5 kg/m2 de arena de s��lice 0,5-1,0 mm redondeada.

GARANT  A

6 a  os

